




















Productgegevens		
<b>Formaat</b>	1219 x 229 x 2,5 mm	
<b>Verpakkingseenheid</b>	<b>Pak:</b>	12 panelen / 3,35 m <sup>2</sup> / 14,78 kg
	<b>Palette:</b>	60 pakken / 200,989 m <sup>2</sup> / 922,32 kg
Toleranties (EN ISO 10582)		
<b>Gewicht</b>	4.300 g/m <sup>2</sup> ± 5%	
<b>Rechthoekigheid van een element (≤ 0,25 mm)</b>	≤ 0,10 mm/m	
<b>Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,35 mm/m)</b>	≤ 0,20 mm/m	
<b>Dimensionele stabiliteit naar verwarming (≤ 0,15 %)</b>	≤ 0,15 %	
<b>Cupping naar verwarming (≤ 1mm)</b>	≤ 1mm	
Garantie (volgens PARADOR-garantievoorwaarden)		Opmerkingen
Huishoudelijk gebruik	Commerciële gebruik	- Alleen geschikt voor een verlijmd installatie. - Onderhoud volgens handleiding - Technische veranderingen voorbehouden
Lifetime	10 jaar	
  		

Classificatie productgegevens		
		
Gebruiksklasse 23 = privé woonruimte met intensief gebruik		Gebruiksklasse 33 = commerciële ruimte met intensief gebruik
De designvloer voldoet aan alle eisen van de aangewezen gebruiksklasse.		
Eisen/eigenschappen	Methode	Beoordeling
 Dikte gebruikslaag	EN ISO 24340	0,55 mm
 Afwerking oppervlakte/toplaag		PUR
 Brandklassering	EN 13501-1	B <sub>n</sub> s1
 Slip weerstand	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Vlekkenvoeligheid	ISO 26987	Groep 0, geen verandering
 UV lichtbestendigheid	EN ISO 105 - B02	Blauw schaal: Klasse ≥ 6
 Belasting door bureaustoelen	ISO 4918	Typ W, geen zichtbare verandering
 <b>Warmteweerstand</b> Geschikt voor installatie op vloerverwarming	EN 12664	0,012 m <sup>2</sup> *K/W
 Verplaatsing meubelpoten	EN 424	geen zichtbare verandering
 Afdruk naar constante belasting	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
 Waterbestendigheid	EN 317	waterbestendig
 Antimicrobiële werking	ISO 22196	Antimicrobiël
 Anti-slip (schuine vlakke)	EN 16165; aanhang B	Geborstelde structuur: R9
 Afvoer	EAC categorie	20 01 39

Wijziging door:	QMB Parador	File:	PA_TDS_Designbodem_Vinyl_Classic-2025_NL_20240101
Datum:	01.01.2018	Meest actuele versie zie:	<a href="https://parador.de/nl/services/downloads/design-vloer">https://parador.de/nl/services/downloads/design-vloer</a>
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf:			01.04.2024