

Designvloer Vinyl voor verlijmen Trendtime 3 Dryback

Formaat		770 x 154 x 2,5 mm
Verpakkingseenheid	Pak:	20 panelen / 2,372 m² / 10,417 kg
	Palette:	90 pakken / 213,444 m² / 937,553 kg
Gewicht		4.300 g/m2 ± 5%
Rechthoekigheid van een element (≤ 0,25 mm)		≤ 0,10 mm/m
Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,35 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Dimensionele stabiliteit naar verwarming (≤ 0,15 %)		≤ 0,15 %
Cupping naar verwarming (≤ 1mm)		≤ 1mm
Garantie (volgens PARADOR-garantievoorwaarden)		Opmerkingen
Huishoudelijk gebruik	Commerciële gebruik	- Alleen geschikt voor een verlijmde installatie.
Lifetime	10 jaar	- Onderhoud volgens handleiding
		- Technische veranderingen voorbehouden
 EN 14041:2004/AC:2006		

			
Gebruiksklasse 23 = privé woonruimte met intensief gebruik		Gebruiksklasse 33 = commerciële ruimte met intensief gebruik	
De designvloer voldoet aan alle eisen van de aangewezen gebruiksklasse.			
Eisen/eigenschappen		Methode	Beoordeling
	Dikte gebruikslaag	EN ISO 24340	0,55 mm
	Afwerking oppervlakte/toplaag		PUR
	Brandklassering	EN 13501-1	Bfl s1
	Slip weerstand	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Vlekkenveiligheid	ISO 26987	Groep 0, geen verandering
	UV lichtbestendigheid	EN ISO 105 – B02	Blauw schaal: Klasse ≥ 6
	Belasting door bureaustoelen	ISO 4918	Typ W, geen zichtbare verandering
	Warmteweerstand Geschikt voor installatie op vloerverwarming	EN 12664	0,012 m ² *K/W
	Verplaatsing meubelpoten	EN 424	geen zichtbare verandering
	Afdruk naar constante belasting	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
	Waterbestendigheid	EN 317	waterbestendig
	Antimicrobiële werking	ISO 22196	Antimicrobiël
	Anti-slip (schuine vlakte)	EN 16165; aanhang B	Geborstelde structuur: R10
	Afvoer	EAC categorie	20 01 39